


ALA-3 Ø 1.1 Cu ICT2 FRLSZH+UV blanco

Cable coaxial TV ICT conductor 1,1 Cu. lámina Al/Pet. Cubierta FRLSZH+UV blanco



Características físicas

Conductor central	Cu pulido
Ø conductor central	1,10 mm.
Dieléctrico	PE Celular
Ø dieléctrico	5,00 mm.
Conductor exterior:	
1ª Pantalla	Lámina Al/Pet
2ª Pantalla	Trenza Lámina Al Mg
Cubierta	FRLSZH + UV Blanco
Ø Cubierta	7,0 mm.

Presentaciones

4506R100	Rollo 100 m.
4506BC250	Bobina cartón 250 m.
4506B500	Bobina contrachapado 500 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Características eléctricas

		Atenuación (dB/100m)		Reflexión (dB)		Radiación (dB)	
Radio de curvatura	40,0 mm	100 MHz	6,1	30 - 300 MHz	30,0	30 - 300 MHz	75,0
Impedancia	75±3 Ω	500 MHz	13,5	300 - 600 MHz	27,0	300 - 470 MHz	75,0
Capacidad	54,0 pF/m	800 MHz	17,6	600 - 960 MHz	27,0		
Vp	83,0 %	1350 MHz	23,2	960 - 2050 MHz	25,0		
R c/c	21,0 Ω/Km	1750 MHz	26,6				
R c/e	48,0 Ω/Km	2050 MHz	28,8				