


FAT 1,65/7,2 Ø Ext 10.3 ICT2 FRLSZH+UV negro

Cable coaxial troncal 10,3 mm Ø. Cubierta FRLSZH+UV negro



Características físicas

Conductor central	Cu pulido
Ø conductor central	1,65 mm.
Dieléctrico	PE Celular
Ø dieléctrico	7,20 mm.
Conductor exterior:	
1ª Pantalla	Lámina Al/Pet/Al
2ª Pantalla	Trenza Cu Sn
Cubierta	FRLSZH + UV Negro
Ø Cubierta	10,1 mm.

Presentaciones

7018R100	Rollo 100 m.
7018B250	Bobina plástico 250 m.
7018B500	Bobina contrachapado 500 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Características eléctricas

		Atenuación (dB/100m)		Reflexión (dB)		Radiación (dB)	
Radio de curvatura	85,0 mm	5 MHz	1,1	30 - 300 MHz	31,0	30 - 300 MHz	80,0
Impedancia	75±2 Ω	50 MHz	2,5	300 - 600 MHz	30,0	300 - 470 MHz	85,0
Capacidad	54,0 pF/m	100 MHz	3,7	600 - 960 MHz	30,0	470 - 1000 MHz	78,0
Vp	83,0 %	200 MHz	5,3	960 - 2050 MHz	28,0	1000 - 2150 MHz	78,0
R c/c	9,0 Ω/Km	300 MHz	6,6				
R c/e	12,0 Ω/Km	450 MHz	8,3				
		500 MHz	8,9				
		800 MHz	11,6				
		1000 MHz	13,1				
		1350 MHz	15,6				
		1750 MHz	18,2				
		2050 MHz	20,0				
		2150 MHz	20,4				
		2350 MHz	21,4				
		2400 MHz	21,6				
		2500 MHz	22,0				