


RBA-6 Ø 1.02FRLSZH+UV blanco

Cable Coax Red Banda Ancha tipo RG-6. Diámetro exterior 7 mm. Cubierta FRLSZH blanco



Características físicas

Conductor central	CCS
Ø conductor central	1,02 mm.
Dieléctrico	PE Celular
Ø dieléctrico	4,65 mm.
Conductor exterior:	
1ª Pantalla	Lámina Al/Pet/Al + Adhesivo
2ª Pantalla	Trenza Lámina Al Mg
Cubierta	FRLSZH + UV Blanco
Ø Cubierta	6,9 mm.

Presentaciones

7407R100	Rollo 100 m.
7407B500	Bobina contrachapado 500 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Características eléctricas

		Atenuación (dB/100m)		Reflexión (dB)		Radiación (dB)	
Radio de curvatura	40,0 mm	5 MHz	2,0	30 - 300 MHz	25,0	30 - 300 MHz	90,0
Impedancia	75±3 Ω	50 MHz	4,8	300 - 600 MHz	25,0	300 - 470 MHz	90,0
Capacidad	54,0 pF/m	100 MHz	6,6	600 - 960 MHz	25,0	470 - 1000 MHz	90,0
Vp	83,0 %	500 MHz	14,8	960 - 2050 MHz	25,0		
R c/c	55,0 Ω/Km	800 MHz	19,2				
R c/e	28,0 Ω/Km						