



DENOMINACIÓN	FAR-75
Código	9604



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Conductor Interior	Cu
Ø mm	0,8
Dieléctrico	PEE-Físico
Ø mm	3,7
Conductor Exterior- Lámina	Al-Pet
- Trenzado	Cu Sn
Cubierta Exterior	PVC
Color	Blanco
Ø mm	5,4
Radio De Curvatura - (mm)	30
Peso Aprox. kg/km	36
Presentación Metros	100



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Impedancia Característica Ω	75 $\pm$ 2
Capacidad Media (pF/m)	54
Velocidad De Propagación (%)	> 83
Resistencia De Bucle (Ω /km)	96
Atenuación (dB/100 M)	
50 MHz	6
100 MHz	8
200 MHz	11,3
500 MHz	18,3
800 MHz	23,7
1000 MHz	26,5
1350 MHz	31,5
1750 MHz	36,7
2050 MHz	40
2150 MHz	41
2500 MHz	44
3000 MHz	49
Pérdida de Reflexión (dB)	
5-470 MHz	$\geq$ 29
470-950 MHz	$\geq$ 27
950-2150 MHz	$\geq$ 25
Eficacia de Apantallamiento (dB)	$\geq$ 80
Comp. Electromagnética	Sí
Aplicable en TV Digital-TDT-SAT	Sí
Alta Definición	Sí
ICT UNE EN 50117-5	Sí
ICT RD 346/2011	Sí
CE (RoHS)	Sí
CE CPR	Sí
Clase	Eca

1.1. CABLES COAXIALES ANTENA TV COAXIALES BAJADA DE ANTENA Y DERIVACIÓN ICT



Normativa Aplicable

Reglamento de ICT
Reglamento de productos de la construcción
CPR (CE) 305/2011
UNE EN 50575:2015/A1:2016



Aplicaciones

Instalaciones de ICT, Televisión Digital Terrestre TDT, Televisión Satélite SAT-FI, Televisión HDTV

