

Borna de instalación, serie 221, CAGE CLAMP®

La borna de instalación (código 221-413/995-012) está diseñada para instalaciones eléctricas sin problemas. Ya sea para el cableado de sistemas de intercomunicación o para la conexión de hornos eléctricos, la borna de conexión de la serie 221 de WAGO le permite conectar de forma rápida y segura diferentes tipos de conductor. Su diseño compacto ofrece una solución eficiente que simplifica su trabajo. Este conector para instalación eléctrica tiene una tensión asignada de 450 V y puede soportar corrientes de hasta 32 A, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones de alta carga. Asegúrese de que las longitudes de pelado son de 11 mm al conectar los conductores a la borna de instalación. Este producto incorpora bornas de conductor y utiliza CAGE CLAMP®. Nuestra conexión CAGE CLAMP®, de alta calidad y libre de mantenimiento, permite conectar fácilmente cualquier tipo de conductor sin tener que prepararlo. Por ejemplo, no necesita crimpar punteras. Las dimensiones son de 18,8 x 8,4 x 18,8 mm (anchura x altura x profundidad). Dependiendo del tipo de conductor, la borna de instalación es ideal para secciones de conductor de 0,2 mm² a 4 mm².

Este texto ha sido traducido automáticamente.

Item includes



Código: 221-413

12

borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 3 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente

Notas

General safety instructions

Información sobre seguridad

¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro!

- ¡Solo para uso por electricistas!
- ¡No trabaje bajo tensión/carga!
- ¡Úsalo solo para un uso adecuado!
- ¡Observe las regulaciones/estándares/directrices nacionales!
- ¡Respete las especificaciones técnicas de los productos!
- ¡Observe el número de potenciales admisibles!
- ¡No utilice componentes dañados o sucios!
- ¡Observe los tipos de conductores, las secciones así como las longitudes de pelado!
- ¡Inserte el conductor hasta el fondo del producto!
- ¡Utilice accesorios originales!

Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!
en líneas de alimentación con toma de tierra

Datos eléctricos

Datos asignados según EN 60664				Datos de aprobación según UL 486C			
Overvoltage category	III	III	II	Use group	B	C	D
Pollution degree	3	2	2	Tensión asignada	-	600 V	-
Tensión asignada	-	-	450 V	Corriente asignada según	-	20 A	-
Tensión de choque asignada	-	-	4 kV				
Corriente asignada	-	-	32 A				



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption